

**Cantiere**    **PROCEDURE OPERATIVE COVID-19**

**Processo**    **Procedure operative Covid-19**

**Fase**    **Covid 19 - Manutenzione ordinaria e straordinaria unità interne**

**Campo di applicazione**    La presente procedura operativa si applica alle attività per una corretta sanificazione di tali sistemi. Si provvede inizialmente allo smontaggio del carter, poi all'asportazione delle polveri presenti e successivamente si ricorre all'utilizzo di specifici detergenti schiumogeni che penetrando in profondità permettendo la completa igienizzazione dei componenti coinvolti nel flusso d'aria. Successivamente verrà posizionata nella vaschetta di raccolta della condensa una pastiglia contenente sanificanti specifici, inibitori di corrosione, detergenti per il trattamento completo dell'impianto: inibizione carica batterica, detergenza e controllo della corrosione. Controlla efficacemente la crescita di batteri e alghe che formano depositi vari spesso causa di occlusioni dell'impianto. Testato su: Legionella Pneumophila, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa secondo la UNI EN 1040:2005.  
I filtri saranno smontati, insacchettati e sanificati presso area o locale tecnico identificato dal cliente.  
La disinfezione verrà eseguita impiegando un prodotto specifico contenente il principio attivo biocida, Didecildimetilammonio cloruro (DDAC, CAS: 7173-51-5), alla concentrazione contenuta nel prodotto è efficace contro un ampio spettro di batteri gram positivi e gram negativi, virus incapsulati come il Coronavirus.

**Schede di rischio**

**Composizione squadra**    • 1-2    Tecnico specializzato

#### Attrezzature e materiali

- Sacchi in plastica monouso

#### Sostanze

- Detergente disinfettante ZEP DK SAN                       Gel disinfettante a base alcolica

#### Dotazioni di sicurezza

- Carta in rotolo monouso                                               Guanti in lattice monouso  
 Maschera di protezione respiratoria per prodotti organici FFP3                       Occhiali a maschera con lenti infrangibili  
 Tuta da lavoro intera compreso copricapo in tyvek o materiale simile                       Visiera paraspruzzi

#### Norme comportamentali

##### • Allontanamento dei non addetti ai lavori

All'accesso presso il luogo d'intervento, sarà necessario richiedere l'allontanamento dal locale o area di lavoro, di tutte le persone non strettamente necessarie allo svolgimento dell'intervento stesso.

Potrà essere presente solo una persona che dovrà mantenersi ad una distanza superiore ad 1,5 metri dall'operatore e non soggetta a stato influenzale o di raffreddamento con possibile emissione di starnuti o colpi di tosse.

##### • Attrezzature e materiali

Gli attrezzi di lavoro e le strumentazioni quali Smartphone, cercafughe elettronico, gruppo manometrico, ecc., dovranno essere appoggiati su superfici precedentemente coperte con la carta a rotolo, in modo da evitare il contatto diretto con le superfici presenti nel locale di lavoro. Al termine intervento devono essere sanificate con detergente sanificante DK SAN.

##### • Divieti

E' assolutamente vietato togliersi i DPI, prima di aver terminato il carico delle attrezzature e materiale e essere rientrati in cabina di guida del furgone, per procedere allo spostamento del mezzo.

Igienizzare le mani con il gel, spesso ed in particolar modo al termine dell'intervento.

##### • DPI: Verifiche dopo l'uso

I DPI, devono essere controllati per verificarne l'efficienza e l'integrità.

Al termine della giornata lavorativa, i DPI riutilizzabili, devono essere sanificati con igienizzante DK SAN.

I DPI che risultassero danneggiati o non garantissero l'efficacia devono essere riconsegnati al magazzino che ne provvederà all'immediata sostituzione.

- **Lavaggio e sanificazione filtri aria**

I filtri saranno smontati, insacchettati e sanificati presso area o locale tecnico identificato dal cliente.

- **Obbligo di avviso in caso di malessere**

Se durante l'attività lavorativa si accusasse un malessere come febbre o sintomi da raffreddamento, è obbligatorio comunicarlo tempestivamente al proprio responsabile di settore o direttamente alla Direzione aziendale, in modo da poter assistere la persona nel modo più appropriato.

**Rischi generici**

**Indice di rischio**

- **Contaminazione personale da agente patogeno**

**Moderato**

Dovuto allo stazionamento presso locali di lavoro e contatto con superfici potenzialmente infette.

**Misure di prevenzione e protezione adottate**

**Adeguatezza**

**MISURE ORGANIZZATIVE**

- **Composizione squadre di lavoro**

**ADEGUATO**

Durante gli spostamenti con utilizzo dei mezzi di trasporto, quando nell'abitacolo c'è presenza di più di una persona, è obbligatorio indossare la mascherina.

**DOTAZIONI DI SICUREZZA**

- **Dispositivi di protezione individuale**

**ADEGUATO**

Prima di accedere presso l'unità abitativa è obbligatorio indossare i seguenti DPI:

- 1) Maschera di protezione respiratoria per prodotti organici FFP3;
- 2) Guanti in lattice monouso;
- 3) Occhiali a maschera con lenti infrangibili;
- 4) Tuta da lavoro intera compreso copricapo in tyvek o materiale simile.